

storemaster® - BlechlagerNormregale

Blechpakete-Steckregal-System

ArmStrong®-Blechnorm-Serie bis 3,0 t - Blechpakete mit Palette

Kleinmengen-Minifach-Ausführungen auf Anfrage

Oberflächenschutz: Ständer lackiert nach RAL 5002 Ultramarinblau

Fachträger abrieb-resistent tauch-feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Armlänge je 1000 + 25 mm Vollstahl-Abweiser	Kleinformat E einseitig	Kleinformat D doppelseitig
für E6 / D12 Blechpakete	oKP = 2055 mm / GH = 2280 mm	oKP = 2035 mm / GH = 2260 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - K06 E Ø 3,0 t 2.184,- €	BN - K12 D Ø 3,0 t 3.618,- €
für E8 / D16 Blechpakete	oKP = 2845 mm / GH = 3220 mm	oKP = 2805 mm / GH = 3180 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - K08 E Ø 3,0 t 3.055,- €	BN - K16 D Ø 3,0 t 4.797,- €
für E10 / D20 Blechpakete	oKP = 3615 mm / GH = 3840 mm	oKP = 3595 mm / GH = 3820 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - K10 E Ø 2,9 t 3.955,- €	BN - K20 D Ø 3,0 t 6.343,- €
für E12 / D24 Blechpakete	oKP = 4395 mm / GH = 4770 mm	oKP = 4365 mm / GH = 4740 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - K12 E Ø 2,7 t 4.981,- €	BN - K24 D Ø 2,7 t 7.842,- €

Jedes Blechpaket wird von 3 Armen im Abstand von 700 mm unterstützt. Oberst mögliche Lagerebene = oKP / Gesamthöhe = GH.
Lichte Fachhöhen: 275 mm (Standard). Anpassung der Fachhöhen an die Höhen der Blechpakete im Steckraster 75 mm-weise möglich.

Armlänge je 1250 + 25 mm Vollstahl-Abweiser	Mittelformat E einseitig	Mittelformat D doppelseitig
für E6 / D12 Blechpakete	oKP = 2055 mm / GH = 2280 mm	oKP = 2035 mm / GH = 2260 mm
bei max. Fachlast 2,6 t Bestell - Nr.	BN - M06 E Ø 2,6 t 2.341,- €	BN - M12 D Ø 2,6 t 3.914,- €
für E6 / D12 Blechpakete	oKP = 2075 mm / GH = 2300 mm	oKP = 2035 mm / GH = 2260 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - M06 E Ø 3,0 t 2.658,- €	BN - M12 D Ø 3,0 t 4.309,- €
für E8 / D16 Blechpakete	oKP = 2845 mm / GH = 3220 mm	oKP = 2805 mm / GH = 3180 mm
bei max. Fachlast 2,6 t Bestell - Nr.	BN - M08 E Ø 2,6 t 3.270,- €	BN - M16 D Ø 2,5 t 5.190,- €
für E8 / D16 Blechpakete	oKP = 2865 mm / GH = 3240 mm	oKP = 2825 mm / GH = 3200 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - M08 E Ø 3,0 t 3.720,- €	BN - M16 D Ø 3,0 t 5.926,- €
für E10 / D20 Blechpakete	oKP = 4020 mm / GH = 4170 mm	oKP = 3595 mm / GH = 4120 mm
bei max. Fachlast 2,6 t Bestell - Nr.	BN - M10 E Ø 2,3 t 4.246,- €	BN - M20 D Ø 2,5 t 6.894,- €
für E10 / D20 Blechpakete	oKP = 3645 mm / GH = 4170 mm	oKP = 3615 mm / GH = 4140 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - M10 E Ø 3,0 t 4.852,- €	BN - M20 D Ø 3,0 t 7.856,- €
für E12 / D24 Blechpakete	oKP = 4395 mm / GH = 4770 mm	oKP = 4365 mm / GH = 4740 mm
bei max. Fachlast 2,6 t Bestell - Nr.	BN - M12 E Ø 2,2 t 5.312,- €	BN - M24 D Ø 2,2 t 8.684,- €
für E12 / D24 Blechpakete	oKP = 4425 mm / GH = 4800 mm	oKP = 4395 mm / GH = 4770 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - M12 E Ø 3,0 t 6.048,- €	BN - M24 D Ø 2,9 t 9.678,- €

Jedes Blechpaket wird von 3 Armen im Abstand von 850 mm unterstützt. oberst mögliche Lagerebene = oKP / Gesamthöhe = GH.
Lichte Fachhöhen: 255 mm (Standard). Anpassung der Fachhöhen an die Höhen der Blechpakete im Steckraster 75 mm-weise möglich.

Armlänge je 1500 + 30 mm Vollstahl-Abweiser	Großformat E einseitig	Großformat D doppelseitig
für E6 / D12 Blechpakete	oKP = 2075 mm / GH = 2300 mm	oKP = 2035 mm / GH = 2260 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - G06 E Ø 3,0 t 2.850,- €	BN - G12 D Ø 3,0 t 4.658,- €
für E8 / D16 Blechpakete	oKP = 2865 mm / GH = 3240 mm	oKP = 2845 mm / GH = 3220 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - G08 E Ø 3,0 t 3.982,- €	BN - G16 D Ø 3,0 t 6.613,- €
für E10 / D20 Blechpakete	oKP = 3645 mm / GH = 4170 mm	oKP = 3615 mm / GH = 4140 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - G10 E Ø 2,7 t 5.183,- €	BN - G20 D Ø 2,7 t 7.238,- €
für E12 / D24 Blechpakete	oKP = 4455 mm / GH = 4830 mm	oKP = 4425 mm / GH = 4800 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - G12 E Ø 3,0 t 6.879,- €	BN - G24 D Ø 3,0 t 10.829,- €

Jedes Blechpaket wird von 3 Armen im Abstand von 1000 mm unterstützt. oberst mögliche Lagerebene = oKP / Gesamthöhe = GH.
Lichte Fachhöhen: 255 mm (Standard). Anpassung der Fachhöhen an die Höhen der Blechpakete im Steckraster 75 mm-weise möglich.

Armlänge je 2000 + 40 mm Vollstahl-Abweiser	Maxiformat E einseitig	Maxiformat D doppelseitig
für E6 / D12 Blechpakete	oKP = 2095 mm / GH = 2320 mm	oKP = 2055 mm / GH = 2280 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - X06 E Ø 3,0 t 3.706,- €	BN - X12 D Ø 2,9 t 6.196,- €
für E8 / D16 Blechpakete	oKP = 2895 mm / GH = 3270 mm	oKP = 2865 mm / GH = 3240 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - X08 E Ø 3,0 t 5.299,- €	BN - X16 D Ø 3,0 t 8.956,- €
für E10 / D20 Blechpakete	oKP = 3675 mm / GH = 4200 mm	oKP = 3645 mm / GH = 4170 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - X10 E Ø 2,9 t 6.782,- €	BN - X20 D Ø 2,7 t 11.430,- €
für E12 / D24 Blechpakete	oKP = 4485 mm / GH = 4860 mm	oKP = 4455 mm / GH = 4830 mm
bei max. Fachlast 3,0 t Bestell - Nr.	BN - X12 E Ø 3,0 t 8.971,- €	BN - X24 D Ø 3,0 t 14.622,- €

Jedes Blechpaket wird von 3 Armen im Abstand von 1350 mm unterstützt. oberst mögliche Lagerebene = oKP / Gesamthöhe = GH.
Lichte Fachhöhen: 235 mm (Standard). Anpassung der Fachhöhen an die Höhen der Blechpakete im Steckraster 75 mm-weise möglich.